

## System: Nordic Plus – Udadgående - Sidestyret

### Egenskaber:

Karmdybde 120 mm.

Rudens udvendige side kan pudses indefra.

Rammen bevæger sig i glideskinner monteret på over og underkarm.

Ved ca. 85° åbning dannes der i hængselsiden en "pudsespalte", hvor man kan stikke hånden ud og pudse vinduets udvendige side.

Som 1-fløjet eller 2-fløjet med anslag eller gående post.

24 mm 2-lags eller 42 mm 3-lags energirude.



### Standard tilbehør

Anverfere.

Kantpaskvil til 2-fløjede elementer.

NB.

Designiplast anbefaler at kombinere anverfere med et beslag, der kan fastholde vinduet i åben position, fx stormkrog.

### Tilvalg – Produkter

Vælg - X

- Not for bundstykke – i bundkarm 10 x 10 mm	
- Not for lysninge – i sider + topkarm 10 x 10 mm	
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling	
- Paskvilgreb med lås	
- Åbningsbegrænser	
- Stormkrog	
- Lydventil	
- Friskluftsv ventil	

### Tilvalg - Sikkerhed

Vælg - X

- Børnesikring	
- PN Sikringsbeslag	